

# Datenanlieferung

Für einen perfekten Produktionsablauf

## Bildzugabe



Seitenverhältnis und Grösse  
Unter 5 Meter = im Massstab 1:1  
Über 5 Meter = im Massstab 1:10

### Beschnittzugabe

Damit wir ihnen ein optimales Ergebnis liefern können, brauchen wir auf jeder Seite bedruckte Zugaben.

Erstellen sie diese wie folgt:

- Textil 2000 x 2000 mm = Druckdatei 2040 x 2040 mm
- Textil 3000 x 2000 mm = Druckdatei 3060 x 2040 mm
- Textil 5000 x 2000 mm = Druckdatei 5100 x 2040 mm
- Textil 7000 x 2000 mm = Druckdatei 7140 x 2040 mm

### Schnittmarken

Die Schnittmarken müssen **ausserhalb** der Zugabe stehen.  
**keine** Passermarken, Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen

## Dateiformate | PDF-Dateien

Druckdaten

PDF X-4 (.pdf)

bei PDF alle Daten einbetten

Wir bevorzugen druckfertige PDF-Dateien, welche nach dem PDFX-ready-Standard X4 erstellt wurden. Durch Einhalten dieses Standards können z.B. Konflikte von Profilen oder Überdrucken-Einstellungen vermieden werden. Die PDF-Dateien sind für uns verbindlich, die Verantwortung liegt auf Kundenseite. Alles muss **eingebettet und vektorisiert** sein.

## Farben

Wir empfehlen ihnen bei der Erstellung von Dokumenten die Farbprofile IsoCoated V2 oder sRGB zu verwenden.

### Schwarz

Schwarze Vektorflächen und Schriften sollten wenn möglich wie folgt aufgebaut werden: 50C 40M 40Y 100K

### Pantone

Pantonefarben werden nur berücksichtigt, wenn dies konkret gewünscht wird.

### Schriften

Legen sie uns alle verwendeten Schriften bei oder wandeln sie diese in Pfade um.

### Farbräume

Bitte legen sie Ihre Druckdaten im CMYK-Farbraum an. Wir wandeln Daten im RGB-Farbraum und Sonderfarben wie Pantone, RAL oder HKS automatisch um, hierbei kann es allerdings zu ungewollten Farbveränderungen kommen.

## Auflösung | Originaldatei **nicht hochgerechnet**

Minimum

80 dpi

Optimal

100 dpi